



Hub 2000

Maße

363×246×64mm

Gewicht

≈ 5.2kg

Drahtlose
Verbindung

Bluetooth, 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi

IP-Schutzart

IP65

Garantie

10 Jahre

*Empfohlene
Leistung
Solarpanels

Jeweils 1000W (unterstützt insgesamt maximal 2400W)

Maximaler DC-
Kurzschlussstrom

33A

PV-Eingang 1

16-60V=26A,900W Max

PV-Eingang 2

16-60V=26A,900W Max

Anzahl von MPPT

2

Ausgang zum Mikr
owechselrichter

↓

Empfohlene Ausga
ngsleistung zum
Mikrowechselricht
er

400W ~ 1.200W

Ausgangsstrom zum Mikrowechselrichter	30A Max
Ausgangsspannung zum Mikrowechselrichter	16V ~ 60V
Speicher	↓
Ausgang zum Speicher (Add-on Battery)	1800W Max
Eingang vom Speicher (Add-on Battery)	1200W Max
Wirkungsgrad	↓
MPPT Wirkungsgrad	99%
Wirkungsgrad des Ausgangs zum Mikrowechselrichter	98%
Schutz	Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlusschutz, Überhitzungsschutz
Betriebstemperatur	-20°C~45°C